


## Boosters



- Controlo de frequência dos boosters de água de 25 a 40 bar
- Completa gama de volumes até 40 m<sup>3</sup>/hr
- Desenho higiénico de cabine ou plataforma em aço inox
- Fácil manutenção
- Compatibilidade CE



## Booster de água com sistema de controlo de frequência

O Booster de água Chamaleon é uma estação de fornecimento de água, cabinado ou em sistema de plataforma, para fornecimento de água aos satélites para a limpeza por espuma e desinfecção de superfícies exteriores nas indústrias de alimentação e bebidas. Opcionalmente os boosters podem fornecer em dupla pressão de 25 e 40 bar. O sistema Booster Chamaleon pode fornecer satélites em operação simultânea de 3 a 24 utilizadores.

### Características

- Bombas com controlo de frequência
- Bombas com Tecnologia inteligente (ICT)
- Estrutura ABS/aço inox cabine ou plataforma
- Design higiénico CE

### Características opcionais (excluindo BW3)

- Bomba de dupla pressão 25/40 bar
- Protecção contra funcionamento a seco e cavitação
- Pressão variável, rápido arranque e protecção contra falsos arranques.

### Benefícios

- Configuração de bomba com eficiência energética
- Sistema de bomba ICT reduz impulsos repentinos e manutenção
- Robusta e durável
- Em conformidade com os regulamentos UE
- Pressão variável para necessidades especiais

### Especificações técnicas:

Tipo:	Booster BW3 Professional Series
Fornecimento de água:	2 - 8 bar - 100 l/min
Fornecimento de energia:	3x400V/50 Hz - 4 kW
Saída de água:	25 bar - max. 100 l/min
Cabine:	ABS - Professional Series
Dimensões AxLxP:	785x550x375 mm



### Especificações técnicas:

Tipo:	Booster Advanced Series	BW4	BW8
Fornecimento de água:	2 - 8 bar	135 l/min	265 l/min
Fornecimento de energia:	3x400V/50 Hz	5,5 kW	11 kW
Saída de água:	25 bar	max. 135 l/min	max. 270 l/min
Dupla versão de pressão:	40 bar	max. 50 l/min	—
Cabine:	Aço inox - Advanced Series		
Dimensões AxLxP:	1074x560x385 mm		



### Especificações técnicas:

Tipo:	Boosters de plataforma	BF3	BF4	BF8	BF162	BF243
Fornecimento de água:	2 - 8 bar	100	135	265	540	810 l/min
Fornecimento de energia:	3x400V/50 Hz	4	5,5	11	22	33 kW
Saída de água:	25 bar	max. 100	135	265	540	810 l/min
Plataforma:		Aço inox				



## Chameleón™

Tecnologia de Higiene  
Para aplicações em constante  
desenvolvimento

**ECOLAB®**

Ecolab Hispano-Portuguesa S.A. - Estrada do Outeiro de Polima, Lote 11 3º A/B/C Aboboda  
2785-521 S. Domingos de Rana · Tel: +351 21 4480750/6 · Fax: +351 21 4480788

www.ecolab.com